

Das CPanel ist ein Webinterface mit welchem Ihr Internetkonto kinderleicht administriert werden kann.

- **CPanel Login**
<http://domain.ch/cpanel/> [sichere SSL Verbindung]
(wobei anstatt domain.ch Ihre Internet-adresse eingegeben werden muss)



Mail

Webmail

Lesen und schreiben sie ihre Mails online! Zur Auswahl stehen 3 verschiedene Programme.

- [NeoMail](#)
- [Horde](#)
- [SquirrelMail](#)

Add/Remove Accounts

- **Add Account**
Erstellen sie eine neue Email Adresse.
Wählen sie hierzu einen Name und eine Domain aus, setzen ein Passwort und konfigurieren die Quota (=maximale Speicherplatzbelegung des Email Accountes).
- **Delete**
Löschen sie die Email Adresse.
- **Show Disk Space Used**
Damit erhalten sie einen Überblick welcher Email Account wieviel Speicherplatz verbraucht.

Wichtig

Es lassen sich nur Emails über den SMTP Server versenden, wenn sie erfolgreich authentifiziert wurden!

Aktivieren sie in ihrem lokalen Emailprogramm die SMTP Authentifizierung und benützen sie als Benutzername ihre Emailadresse und als Passwort das Passwort des Emailaccountes.

Diese Authentifizierung verhindert das Unbekannte diesen Mailserver für Massen(werbe)mails verwenden.

Default Address

Die Default Adresse (auch bekannt als Catch-All Adresse) wird verwendet um alle ankommenden Mails, für welche es kein entsprechendes Emailkonto gibt (=unrouted), an eine bestimmte Adresse weiterzuleiten.

- xxx@domain.ch
Alle "unrouted" Emails werden an obiges Emailkonto weitergeleitet.
- :blackhole:
Alle "unrouted" Emails werden gelöscht.
- :fail:
Alle "unrouted" Emails werden an den Absender zurückgesandt mit dem Vermerk, dass es kein entsprechendes Konto gibt.

zB. Können sie insgesamt mit nur einer Emailadresse arbeiten und trotzdem verschiedene Adressen angeben, da alle einkommenden Mails automatisch weitergeleitet werden.

Autoresponders

Bei jeder eintreffenden Email für das Konto "xyz" wird eine vorkonfigurierte Message an den Absender der Mail gesandt.

zB. Während sie im Urlaub sind, soll der Absender jeder Mail auf eine etwas längere Antwortzeit für seine Anfrage aufmerksam gemacht werden.

E-mail Filtering

Jede einkommende Email lässt sich nach frei definierbaren Regeln filtern

Destination

- Discard
Die gefilterte Email wird gelöscht
- |/home/username/skript.pl
Die Email wird an das Skript weitergeleitet, welches für die weitere Verarbeitung zuständig ist.
- xxx@domain.ch
Die Email wird an die obige Adresse weitergeleitet

Forwarders

Alle Emails für das Konto "xyz" werden weitergeleitet.

Note

Es ist auch möglich die Mail an mehrere Konti weiterzuleiten, trennen sie hierzu die Adressen mit einem "," ab (abc1@mydomain.ch,abc2@mydomain.ch).

zB. Können sie alle ankommenden Mails zu der eigenen Adresse und zu einem zweitem Postfach als Mailarchiv oder Mailbackup weiterleiten lassen.

Mailing Lists

Erstellen sie eine Mailinglist, hierfür wird das weitverbreitete Programm Mailman verwendet. Eine ausführliche Dokumentation finden sie auf der [Website](#).

Spam Assassin

Spam Assassin ist automatisches Spamfilter Programm, mehr Information finden sie auf der [Website](#).

Trace an E-mail Address

Veranschaulicht den Weg einer Email.

Modify Mail Exchanger (MX Entry)

Mit dem MX Eintrag ändern sie den Mailserver für eine Domain.

zB. Wenn sie einen eigenen Mailserver besitzen, möchten sie vielleicht das dieser auf für die gehostete Domain verwendet wird.

Warnung

Diese Option sollte nur von Leuten benützt werden, die genau wissen, was sie tun.



Webmail

Es stehen ihnen 3 Programme um ihre Mails online zu bearbeiten zur Verfügung.

- NeoMail
- [Horde](#)
- SquirrelMail

Eine Bedienungsanleitung finden sie auf der Website des entsprechenden Programmes.

Information

Verwenden sie als Webmail Login entweder ihre Cpanel Zugangsdaten oder die gewünschte Emailadresse und deren Passwort.



Change Password

Selbsterklärend.

Sollten sie einmal das Passwort für das Cpanel verlegt haben, schreiben sie uns ein Troubleshooting Ticket.



Parked Domains

Fügen sie ihrem Account einen weiteren Domainnamen hinzu!

Die geparkte Domain ist auf den /public_html Ordner geroutet sprich es ist eine Spiegeldomain zu ihrer Standarddomain.

zB. Sie haben sich ihren Namen mit verschiedenen Domainendungen reserviert und möchten, dass immer die gleiche Seite angezeigt wird - wie www.rubas.ch, www.rubas.net und www.rubas.de.

Hinweis

Für die neue Domain müssen die gleichen Nameserver beim Registrar eingetragen werden, wie für die Maindomain und erst wenn diese Änderung der Nameserver erfolgt ist, ist die neue Domain für jedermann erreichbar!



Addon Domains

Fügen sie ihrem Account einen weiteren Domainnamen hinzu!

Beim dem Hinzufügen einer Domain erstellen sie eine Subdomain (=also einen Unterordner im /public_html Ordner mit dem Namen der Subdomain) und die neue Domain wird auf diese Subdomain geroutet.

Es handelt sich also um einen virtuellen Account, der die Daten, welche im Subdomainordner liegen (/public_html/subdomainname), anzeigt!

zB. Sie möchten ihren Account noch für eine zweite unabhängige Webpräsenz nutzen und dafür eine eigene Domain verwenden.

Hinweis

Für die neue Domain müssen die gleichen Nameserver beim Registrar eingetragen werden, wie für die Maindomain und erst wenn diese Änderung der Nameserver erfolgt ist, ist die neue Domain für jedermann erreichbar!



FTP Manager

- FTP Accounts
Neue FTP Accounts können hinzugefügt werden und die Berechtigungen auf bestimmte Unterordner des /public_html Ordner limitiert werden.
zB. Geben sie einem Freund die Rechte gewisse Bilder in einem Ordner zu laden oder geben sie ihm einen eigenen FTP Zugriff für eine Subdomain/AddonDomain ohne das er auch ihre Dateien manipulieren kann.
Auch die RAW Access Logfiles der einzelnen FTP Accounts können hier downgeloadet werden.
- Setup Anonymous FTP Access
- Allow anonymous access to <ftp://ftp.domain.ch>
Erlauben sie den Lesezugriff auf den /public_ftp Ordner (Username: anonymous | Password: egal).
zB. Möchten sie gewisse Downloads über das FTP Protokoll anbieten.
- Allow anonymous uploads to <ftp://ftp.domain.ch/incoming>
Erlauben sie den Schreibzugriff für den Incoming Ordner (/public_ftp/incoming) ohne Passwortschutz.

Warnung

Diese Option sollte nicht aktiviert werden, da solche FTP Accounts in kürzester Zeit als Umschlagplatz für illegale Downloads missbraucht werden.

- Anonymous FTP Message
Jeder der sich anonym einloggt bekommt die Welcome Message zu sehen, die sie hier eingeben.
- FTP Session Control
Übersicht aller aktiver FTP Sessions, ebenfalls ist eine Funktion vorhanden bestimmte offene Verbindungen schliessen zu lassen.



File Manager

Alle Features eines FTP Programm bietet ihnen der File Manager per Webinterface.

- Uploaden/Downloaden von Files
- Editieren von Files
- Files/Ordner umbenennen
- Files/Ordner löschen
- Files/Ordner kopieren/verschieben
- Neue Files/Ordner erstellen
- Berechtigungen ändern
- Papierkorbsystem für gelöschte Files



Disk usage

Der Speicherplatzverbrauch wird hier nach Ordner aufgeschlüsselt - sehr nützlich!
zB. Ihr Webaccount platzt aus allen Nähten und sie wissen nicht wieso? Der Disk Usage Viewer verrät ihnen, wo der meiste Platz verbraucht wird.



Backup

Mit einem Klick generieren sie ein Full Backup und werden per Email benachrichtigt, sobald der Backupprozess beendet wurde.

Ebenfalls lassen sich die aktuellen Backups des Home Directories und der verschiedenen Datenbanken einzeln downloaden und ggfs. wieder einspielen!

Note

Ihre kompletten Daten werden jede Nacht auf eine separate Platte gebackupt und wir behalten das Backup des letzten Tages, der letzten Woche und des letzten Monats auf.



Password Protect Directories

Mit diesem Tool wird das Schützen eines Ordner mittels einer Passwortabfrage leicht gemacht. Alle Daten lassen sich leicht per Webinterface eingeben und es bedarf keiner manuellen Erstellung der .htaccess Datei mehr.



Error pages

Eigene Errorseiten können hier erstellt werden.

zB. Sie wollen Besucher, die einen Tippfehler in der URL begehen mit einer kreativen Errorseite überraschen - hier wirds gemacht



Subdomains

Erstellen sie eine Subdomain zu ihrer Domain.

Es wird ein neuer Ordner in ihrem /public_html Ordner erstellt, der den Namen der Subdomain trägt. Dort legen sie einfach die Daten ab, welche man beim Besuch der Subdomain zu sehen bekommen sollte.

Sie können die Subdomain auch mit einer automatischen Weiterleitung belegen.

zB. Damit lassen sich gewisse Teile der Website wie ein Forum leicht erreichbar machen



MySQL Databases

Um eine mySQL Datenbanken zu erstellen gehen sie wie folgt vor

1. Erstellen sie einen neuen User (Add User)
2. Erstellen sie eine neue Datenbank (Add DB)
3. Fügen sie den User der Datenbank hinzu (Add User to Db)

Information

Für den Zugriff auf die mySQL Datenbank verwenden sie:

- "localhost" als Server/Host
- "3306" als Port

Ein Beispielcode für PHP und Perl wird angezeigt, sobald die Datenbank mit einem Benutzer korrekt eingerichtet wurde.

Note

Die Funktion Access Hosts hat keinen Einfluss, da alle Verbindungsversuche zu der mySQL Datenbank von ausserhalb aus Sicherheitsgründen durch die Firewall geblockt werden.

Zuunterst finden sie einen Link zu [phpMyAdmin](#), damit lassen sich die Datenbanken komfortabel administrieren.

phpMyAdmin ist auch direkt unter <https://ihredomain.ch:2083/3rdparty/phpMyAdmin/index.php> erreichbar.



SSH/Shell Access

Dahinter verbirgt sich ein Javaapplet, welches als SSH Client fungiert.

Note

Eine Shell ist dem advanced Account vorbehalten!



Redirects

Leiten sie automatisch die Besucher einer bestimmten Adresse zu einer andern Adresse weiter.

- Temporäre Weiterleitung

HTTP Status Code : 307

Das angeforderte Objekt ist vorübergehend unter einem neuen URI zu finden. Da sich die Umadressierung wieder ändern kann, sollte der Client auch bei weiteren Anfragen den ursprünglich angeforderten URI verwenden.

- Permanente Weiterleitung

HTTP Status Code : 301

Das angefragte Objekt existiert nicht mehr unter der angefragten URI. Die neue Adresse ist aber bekannt und wird dem Client mit der Aufforderung diese zukünftig zu benutzen, mitgeteilt.



Frontpage Extensions

Falls sie Frontpage benützen und vorhaben ihre Website direkt aus Frontpage zu publizieren, können sie hier die Frontpageunterstützung für ihren Account aktivieren.

Warnung

Sie sollten diese Unterstützung nur installieren, falls sie sie wirklich auch benötigen!
Das Deinstallieren der Frontpageunterstützung führt zum Löschen aller .htaccess Dateien im /public_html Ordner!



Web/FTP Stats

- Awstats
[Awstats](#) wertet ihre Logfiles einmal täglich aus und generiert ansehnliche Statistiken über ihre Besucher.
- Webalizer
[Webalizer](#) ist auch eine Loganalysetool und als Alternative zu Awstats zu betrachten.
- Subdomain Stats
Eine Awstat oder Webalizer Auswertung kann hier nach Subdomains aufgeschlüsselt werden.
- Latest Visitors
Ein Tabelle gibt Aufschluss über die Details der letzten 300 Besucher.
- Bandwidth
Eine Trafficanalyse aufgeschlüsselt nach der Art des Protokolls (http, pop,ftp) und den Subdomains.
- Error Log
Zeigt die letzten 300 Error Messages an - sehr hilfreich beim Aufspüren von Problemen wie falsch verlinkte Bilder oder fehlerhafte CGI Skripte.

Zur Beachtung:

Je nach Abonnement sind einige dieser Funktionen nicht aktiv. Falls Sie Ihre Abonnement ändern möchten, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren.

Ihre Businga NetCreations